FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 15.939.818/0001-27 Telefone:

PM CARACARAI
PROC 051/2024
FLS. 1056
ASS. 6

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 04/12/2025 Valores em REAIS

Fornecedor:

Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58

Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A

Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	482	-
Órgão:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade:	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	03	- RECURSO DO FES
Função:	10	- SAUDE
Sub-Função:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	32	- GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA
Projeto / Atividade:	6.022	- COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER
Conta Econômica:	3390.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	1.621.99	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 452045 - 04/12/2025

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
8.689,34	7.150,00	0,00	7.150,00	1.539,34

Valor: 7.150,00 - Sete Mil Cento e Cinquenta Reais

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR. PROCESSO N. 051/2024.

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	11,0000	UND	12,0000	132,00
2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 40 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	8,0000	UND	41,0000	328,00
3	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 250A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 250 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	3,0000	UND	336,0000	1.008,00
4	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 160A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 480/500V V, CORRENTE NOMINAL: 160 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: ACW160 , PAD	3,0000	UND	312,0000	936,00
5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	11,0000	UND	12,0000	132,00

Sub-Total: 2.672,00

NOTA DE EMPENHO Nº: **231** - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 04/12/2025 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	8,0000	UND	17,0000	136,00
7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	8,0000	UND	9,0000	72,00
8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	6,0000	UND	40,0000	240,00
9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 50A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	11,0000	UND	49,0000	539,00
10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	13,0000	UND	36,0000	468,00
11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 50A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, REFERÊNCIA: SIEMENS , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES	6,0000	UND	39,0000	234,00
12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 16A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 240/415 VCA, NÚMERO DE FASES: BIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INST	8,0000	UND	20,0000	160,00
13	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	6,0000	UND	17,0000	102,00
14	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 10A: TOMADA MODELO SIMPLES , TIPO: FÊMEA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO 4" X 2" , TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE	11,0000	UND	8,0000	88,00
15	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250	11,0000	UND	11,0000	121,00
16	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 20A: TOMADA MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO: 2P + T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, TIPO FIXAÇÃO: EMBUTIR	6,0000	UND	8,0000	48,00
17	CONJUNTO DE TOMADA 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A + 1 TOMA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: SIMPLES , CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	6,0000	UND	10,0000	60,00
18	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: PLUGUE TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	11,0000	UND	10,0000	110,00

Sub-Total: 2.352,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 19.539.818/0001-27 Telefone:

NOTA DE EMPENHO Nº: **231** - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 04/12/2025 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
19	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: PLUGUE TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	11,0000	UND	10,0000	110,00
20	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7,0000	UND	11,0000	77,00
21	CONDUÍTE, CORRUGADO PVC, AMARELO, 3/4, ROLO 50 METROS: CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO: FLEXÍVEL , MATERIAL: PVC , DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 PO	2,0000	ROLO	72,0000	144,00
22	DIVISÓRIA MDF ESPESSURA: 60 MM, MATERIAL PERFIL: ALUMÍNIO, COR PERFIL: NATURAL, PAINEL VIDRO CEGO, LARGURA: 1,21 M, ALTURA: 2,40 M	11,0000	M²	172,0000	1.892,00
23	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	1,0000	UND	13,0000	13,00

Sub-Total: 2.126,00

Total: 7.150,00

CARACARAI, 04 de Dezembro de 2025

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE