FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 19.539.167/0001-27 Telefone:

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 23/02/2026 Valores em REAIS

Fornecedor:
Nome: 3411 - M. G. C. DE FARIAS CNPJ: 53.035.505/0001-58
Endereço: R 31 DE MARCO, 397 - A
Bairro: SAO JORGE Município: CARACARAI CEP: 69360-000 UF: RR

Classificação:

Dotação:	448	-
Órgão:	02	-
Unidade:	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	- GESTÃO DO SUS
Função:	10	- SAUDE
Sub-Função:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	40	- ATENÇÃO PRIMÁRIA
Projeto / Atividade:	6.062	- REPROGRAMAÇÃO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A S AUDE PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PRO
Conta Econômica:	3390.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento:	3390.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	2.600.99	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - E

SEMSA PROC.: 052/2024 FLS.: 1.401 ASS.:

Licitação Nº: 90020 - 04/11/2024 - PREGÃO Contrato Licitação Nº: 37 - 23/02/2026

Saldo Anterior	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	Saldo Disponível
421.075,39	21.164,99	0,00	21.164,99	399.910,40

Valor: 21.164,99 - Vinte e Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

Histórico:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ/RR.

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	12,0000	UND	12,6500	151,80
2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 40 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	12,0000	UND	43,2400	518,88
3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	12,0000	UND	12,6500	151,80
4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	12,0000	UND	17,9300	215,16
5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, NÚMERO DE FASES: MONOPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: DIN	10,0000	UND	9,4900	94,90

Sub-Total: 1.554,34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 19.539.818/0001-27 Telefone:

NOTA DE EMPENHO Nº: **96** - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 23/02/2026 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 32A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 32 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , PADRÃO: D	10,0000	UND	42,1800	421,80
7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 50A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	10,0000	UND	51,6700	516,70
8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3 POLOS 25A: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 690 V, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , REFERÊNCIA 1: SIEMENS	10,0000	UND	37,9600	379,60
9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 50A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 50 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, REFERÊNCIA: SIEMENS , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES	10,0000	UND	41,1300	411,30
10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2 POLOS 16A: DISJUNTOR BA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO , ACIONAMENTO: ALAVANCA , CORRENTE NOMINAL: 16 A, TIPO: MINI , TENSÃO NOMINAL: 240/415 VCA, NÚMERO DE FASES: BIPOLAR , CURVA DE DISPARO: C , APLICAÇÃO: INST	10,0000	UND	21,0900	210,90
11	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	6,0000	UND	17,9300	107,58
12	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 10A: TOMADA MODELO SIMPLES , TIPO: FÊMEA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO 4" X 2" , TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE	6,0000	UND	8,4400	50,64
13	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250	6,0000	UND	11,6000	69,60
14	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 4X2 2P+T NBR 20A: TOMADA MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO: 2P + T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, TIPO FIXAÇÃO: EMBUTIR	6,0000	UND	8,4400	50,64
15	CONJUNTO DE TOMADA 4X2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A + 1 TOMA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: SIMPLES , CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	6,0000	UND	10,5500	63,30
16	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: PLUGUE TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	5,0000	UND	10,5500	52,75
17	PLUGUE PINO MACHO TOMADA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: PLUGUE TIPO: MACHO , FORMATO CONTATO: 2P + T , CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRENSA CABO PLÁSTICO , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , MATERIAL: PVC - CLORETO D	5,0000	UND	10,5500	52,75
18	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A: TOMADA MODELO: DUPLA , FORMATO CONTATO: 2P + T , COR CORPO: BRANCA , CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,0000	UND	11,6000	58,00
19	TINTA P/ PISO CINZA ESCURO 18L: TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂN , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO , COR: CINZA ESCURO, PRAZO VALIDADE: 36 MÊS, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL	10,0000	LT	319,5300	3.195,30

Sub-Total: 7.129,94

SEMSA
PROC.: 052/2026
FLS.: 1.402
ASS.:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 15.139.518/0001-27 Telefone:

NOTA DE EMPENHO Nº: **96** - ORDINÁRIO **EMISSÃO:** 23/02/2026 Valores em REAIS

Item	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
20	MASSA ACRÍLICO 25 LITROSPREMIUM PARA PAREDES E TETOS: MASS. CORRIDA TEMPO SECAGEM: 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA: EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIFÁ, SOLUBILIDADE: ÁGUA	12,0000	LT	159,2400	1.910,88
21	TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 LITROS: TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO , COR: BRANCO NEVE , TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERN	10,0000	LT	308,9900	3.089,90
22	TINTA ACRÍLICA LARANJA 18 LITROS: COMPONENTES: RESINA A BASE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: LARANJA, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO	12,0000	LT	312,1500	3.745,80
23	TINTA ACRÍLICA PALHA 18 LITROS: COMPONENTES: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO, , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO , COR: PALHA, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO	10,0000	LT	409,1700	4.091,70
24	THINNER 5 LITROS: DILUIÇÃO ESM SINTEICO E LIMPEZA UNIDADE DILU TINTA COMPOSIÇÃO: ETANOL, ACETONA , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: INCOLOR	15,0000	LT	98,0700	1.471,05
25	CONJUNTO DE TOMADA TRIPLA 2P+T 10A: TOMADA MODELO: TRIPLA , TIPO: MODULAR , FORMATO CONTATO: REDONDO , COR CORPO: BRANCA CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DUTOTEC , NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 , APLICAÇÃO:	6,0000	UND	13,7100	82,26

Sub-Total: 12.480,71

Total: 21.164,99

SEMSA
PROC.: 051 Rod 4
FLS.: 1.403
ASS.:

Tipo	Receita	Descrição	Valor

Sub-Total: 0,00

Total: 0,00

CARACARAI, 23 de Fevereiro de 2026

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE