ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OS PREÇOS NESTA PLANILHA ESTÃO DE ACORDO COM OS DE MERCADO.
O VALOR DA MÈDIA É IGUAL AO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	ATA I	ATA II	ATA III	MÉDIA	TOTAL
01	Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio C/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de aluminio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor, Potência min 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e ar ferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do v eículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A.Independente da potência necessária do alternador, nIo serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente continua (12V) p/ alternada (1 t0V) C/ capacidade min de 1.000W de potência máx continua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min O4 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica C/ •2mplificador de potência min de 10o W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veiculo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembagadonP/ o compartimento do paciente originaldofabrcante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado	Unidade	02	Pregão Eletrônico: 02/2021; Item: 01; UASG: 982171; CNPJ: 30.260.538/0001-04 R$ 230.000,00	Pregão Eletrônico: 113/2021; Item: 03; UASG: 927495; CNPJ: 27.967.465/0001-72 R$ 255.300,00	Pregão Presencial: 40/2021; Item: 01; Prefeitura Municipal de Colider/MT; CNPJ: 30.260.538/0001-04 R$ 300.000,00	R$ 261.766,67	R$ 523.533,34

Proc. 001/2021
Fl. 019
Ass. A

	e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMO Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da Viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos. p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros							
							TOTAL	**R$ 523.533,34**

As pesquisas estão sendo feitas em conformidade com a IN nº 05/2014 SLTI/MPOG, atualizada pela IN 03 de 20 de abril de 2017

Os preços constatem na planilha orçamentária, forma estabelecida através da aplicação do parâmetro junto ao inciso I do art. 2º da IN nº 03, de 20 de abril de 2017, objetivando a maior proximidade possível dos valores registrados no mercado.

Metodologia utilizada: média de no mínimo três preços. (Art. 2º § 1º, NS IN 03/2017)

Observação: Essa pesquisa de preço foi utilizada parâmetros do Governo Federal.

Caracaraí-RR, 21 de dezembro de 2021.

Rafael Souza Coelho

RAFAEL SOUZA COELHO
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 132/2021

Proc. 001/2022
Fl. 020
Ass.